



OfficeTen SS 8000



Networking



VoIP



Advanced
Voice
Service



SIP



Security



Integrated
Management

网经科技 OfficeTen SS 8000 是面向行业及企业市场的基于软交换构架的综合业务交换系统解决方案核心产品，产品主要为企事机构、行业、政府提供语音常用补充业务及增值业务，具有呼叫控制和处理、冗余路由、双机热备等多种功能特性。OfficeTen SS 8000 将传统的业务进行整合，无缝的将模拟语音链路与 IP 语音链路集合，降低了企业语音沟通成本，并且在此基础上还实现了增值的语音业务，如：语音信箱 / 邮箱、电话会议、自动总机等，简化业务部署，真正实现沟通产生效益。

功能特性

- ◆ **综合多业务平台：**OfficeTen SS 8000 不仅提供用户基础语音业务，同时为企业带来丰富语音增值服务，如：各种形式电话会议，智能呼出路由，智能 IVR，语音留言等等，降低企业日常沟通成本，提高企业形象和市场竞争能力。
- ◆ **丰富的用户接入方式：**通过 IP 网络提供 AG、IAD、IP PBX、TG 等用户接入方式，而且可以实现软硬件 SIP 智能终端的接入，体验新一代 IP 接入终端的魅力。
- ◆ **运营级高可靠性组网方案：**OfficeTen SS 8000 采用电信级的可靠性设计理念如，多电源、多核处理器、公用的大容量内存 / 磁盘冗余部署，而且支持软交换服务器双备份，提供运营级的可靠性服务。
- ◆ **提供标准接口，易于扩展：**系统提供标准的业务接口，可以接入企业其他的 IT 应用系统，实现通信应用的快速扩展。
- ◆ **易于运营和管理：**系统本地支持基于 Web 的图形化管理界面，简化本地管理。支持 TR069、SNMP、Syslog 等标准网管协议，帮助企业实现对分布式设备的远程统一管理，提升管理效率，降低维护成本。

硬件规格	
产品型号	OfficeTen SS 8000
网络接口	2个网口, 10/100/1000Mbps速率
USB接口	4个USB2.0接口, 2个USB3.0接口,
功耗	600W
电源输入	额定电压范围: 180~264V/47~63Hz ≤4A
外观	金属材质, 2U高度, 430mm x 675mm x 88mm, 约17KG
可靠性	7*24小时, 成功率大于99.999%; MTBF大于70080小时
环境温度	运行时10°C 至35°C, 非运行时-40°C至+55°C周围环境
相对湿度	非运行时95%, 于25°C 至30°C 温度下不凝结
噪声	运行模式中, 于侧位测量声压<50dBA; 环境温<28°C 时测得声强为6.2BA
静电释放	每项英特尔环境温度测试规范15kv
软件规格	
用户容量	最大支持2万SIP用户
并发呼叫数	最大并发2000路
协议信令	NGN SIP、IMS SIP协议
编码类型	G.711a/u、G.729a、iLBC、G.726、GSM、AMR
号码分析	呼出路由、被叫号码识别、号码变换、拨号规则、路由备份
基本语音业务	内部分机呼叫: 终端可以是IP话机、SIP软电话 IMS/NGN呼叫: SIP中继与IMS/NGN或IPPBX互通
补充业务	查询自己的号码、主叫号码显示、主叫号码显示限制、呼叫权限控制、指定代答、同组代答、快捷拨号、分机录音、免打扰、话机登入登出、缺席用户、闹钟、密码拨号、秘书业务、无应答呼叫转移、无条件呼叫转移、遇忙呼叫转移、呼叫等待、呼叫保持、三方通话、电话转接、黑名单、组呼、彩铃、一号通、接入式电话会议、会议桥、web会议、语音邮箱、企业总机、话务台、队列、通话录音、通话计费、押金业务、卡号计费业务
VOIP保障	动态抖动缓冲区 (JITTER BUFFER)、语音侦测 (VAD)、回音消除、舒适背景噪声生成 (CNG)
传真	T.30透传、T.38
视频	基于SIP的点对点视频通话
账户管理	呼分角色权限管理
本地管理	Web界面配置、版本升级/回退、数据备份和恢复、license管理
远程管理	SNMP V2/V3、TR069
日志管理	操作日志、运行日志、用户日志、安全日志
告警管理	活动告警、历史告警查询

构建智能网络
缔造沟通价值

